

차량제원표

KING LONG 시티라이트



구분	항목	시티라이트 (XMQ6106AGWE)
차량 구조	길이	10,920mm
	너비	2,500mm
	높이	3,400mm
	축거	6,150mm
	공차중량(kg)	11,600kg (배터리 포함)
	승차정원	좌석 23명, 입석 24명, 운전석 1명
차량성능	최대출력	280kw(380.8ps) / 3,000rpm / Torque: 2800N.m
	구동모터	LVKON DM2800(자체 모터)
	구동모터방식	영구자석 동기모터(Intelligent Cooling System)
	배터리 용량	210.56kWh (6Pack, 1팩당 ,35kWh/1팩)
	배터리 냉각방식	수냉방식(Water-cooled)
	배터리 종류	LFP(Lithium Iron Phosphate) 리튬인산철(CATL사)
차량관리	EOL(%) (배터리 교체시기)	70%
	리프트 제원 및 방식	수동
	BMS이상진단 기능	BMS 진단 및 데이터 로거 CAN 통신 수집/진단포트사용
	운행데이터 수집기능	차량 자체 기록기 및 국내 DTG 탑재 운행기록 수집
	운행중 배터리, 모터 상태	대쉬보드 배터리, 모터 온도 및 상태 표시
기술지원 A/S	배터리 보증기간	8 years/800,000km which comes first, Capacity ≥70
	모터보증조건	5 years/600,000km which comes first
	A/S 체계	정비기술팀 운영, 현장기술팀 운영(사이트 매니저)
	부품조달	부품창고 운영(국내 웨어하우스 및 고객사 부품창고 운영)
	긴급상황시 조치방법	현장기술팀운영 긴급장애조치, 제작사 엔지니어 고객사 사이트 상주 및 순회정비